dimax

BALUN PASIVO
4 EN 1 TX DE VIDEO 4K

Z064



CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación mediante el sistema de cable UTP estándar.
- El conector BNC macho permite la conexión directa a la cámara o al DVR.
- Compatible con todos los dispositivos de vídeo, como cámaras, monitores, DVR, tarjetas y grabadoras, etc.
- Utiliza cable UTP (CAT 5, RJ45) para la transmisión de señales de vídeo y audio, en lugar de cable coaxial.
- Reduce los costes de instalación. Los cables UTP son físicamente más pequeños que las alternativas coaxiales,
- lo que permite conectar más cámaras.
- Gracias a su menor diámetro, son extremadamente fáciles de instalar y terminar.
- Ofrece una mejor supresión de interferencias EMI y RFI que el cable coaxial.

DESCRIPCIÓN

Es un transceptor de vídeo pasivo que se utiliza principalmente para solucionar el problema de interferencia de señal causado por posibles fuentes de interferencia. Este dispositivo cuenta con una excelente protección contra rayos y puede utilizarse en sistemas de videovigilancia. Es compatible con todas las cámaras analógicas HDTVI, HDCVI y AHD.

Funciona como transmisor y receptor, ofreciendo un largo alcance de transmisión, una buena calidad de transmisión y una excelente supresión de interferencias. Se utiliza ampliamente en diversos entornos complejos para prevenir interferencias.

En comparación con los productos tradicionales de transmisión de audio y vídeo, permite reducir considerablemente los costes y mejorar el rendimiento.

Model		Z064
Video	Transmission Signal	8MP HD Passive Balun
	Compatible Format	AHD/ HDCVI/ HDTVI/CVBS Analog
	Resolution	720P/1080P/5MP/8MP
	Max. Distance 720p	400M
	Max. Distance 1080p	250M
	Max. Distance 5MP	200M
	Max. Distance 8MP	150M
	Video Format	PAL, NTSC, SECAM
	Operating Frequency	DC to 60MHz
	Anti-interference	> 60dB
	Impedance	BNC: 75 unbalanced UTP: 100 balanced
	Attenuation	1.5 dB
Wire Type	Network Wiring	One Unshielded Twisted Pair 24-16 AWG (0.5-1.31mm)
	Category Type	2-pins UTP cat5e/6
	Coaxial Video Connector	Male BNC connector push pin terminal
Impedance	BNC Male	75 Ohms
	UTP Cable	100 Ohms
Protection	Surge Protection	Renewable solid state surge protection
	ESD	IEC61000-4-2
General	Housing	ABS engineering plastic
	Power Input	No external power required
	Body Color	Black
	Operating Temperature	-10~70°C
	Relative Humidity	0-95% (non-condensing)