dimax

CERRADURA INTELIGENTE CON RECONOCIMIENTO

B022



DATOS TÉCNICOS

- Método de desbloqueo:
  Reconocimiento facial + Huella dactilar
  + Tarjeta + Contraseña + Llave + NFC
- Mortise: 24*240 (6068)
- Material: Aleación de aluminio
- Función: Desbloqueo completamente automático,
  captura de timbre; videoportero
- Nombre de la aplicación: Tuya Smartlife
- Capacidad de usuarios:
  Rostro + Huella dactilar + Contraseña + Tarjeta (50 + 100 + 100 + 100)
- Número de administradores: 5
- Batería: Litio recargable de 4200 mAh
- Adecuado para puertas de grosor: 40-120 mm
- Distancia de detección: 0,4-m
- Temperatura de trabajo: -10-55 °C
- Humedad relativa 10 %-80 %



CARACTERÍSTICAS

- Voltaje de funcionamiento: 7,0 V - 8,4 V
- Voltaje de alarma: 7,2 V
- Corriente de reposo: En reposo <80 uA (solo placa de bloqueo,
  módulo no incluido).
- El motor se puede detener
  2,5 A-4,5 A (la corriente de la batería debe soportar 5 A)
- Interfaz de emergencia:
  Puerto USB (requiere batería para cargarse).
- Administre la cantidad de usuarios
  5 (huella dactilar/tarjeta/contraseña).
- Número de usuarios habituales:
  295 (huella dactilar/tarjeta/contraseña/rostro).
- Orientación del motor: Compatibilidad con interruptores
- Ángulo de rotación del motor (tiempo): Se admiten modificaciones
- Tiempo de retención de desbloqueo: Se admiten modificaciones
- Compatible con tarjeta IC MIFARE frecuencia: 13.56 MHZ
- Compatible con ISO/IEC 14443-A
- Timbre: respaldo
- Panel frontal con cerradura de un clic: respaldo
- Panel trasero con cerradura de un clic: respaldo
- Panel trasero con cerradura de un toque: respaldo

