CONECTOR RJ45 CAT5
BOLSA 10 UNIDADES

C872

ESPECIFICACIONES

- Enchufe de 8 pines y 8 posiciones; conecta computadoras a redes de área local basadas en Ethernet. Se usa con cualquier cable Ethernet estándar para un intercambio rápido de datos. Fácil de usar al engarzar y de larga duración debido a la alta combinación de materiales utilizados. Conecta cables Ethernet a enrutadores y conmutadores cableados e inalámbricos, creando cables de conexión. Conecta un televisor inteligente a un enrutador para entretenimiento en Internet. El enchufe RJ45 8P8C es adecuado para aplicaciones modulares y cuenta con Gold Flash en los contactos para una transmisión óptima de datos.

CARACTERÍSTICAS

- Color transparente
- Cumple o supera los requisitos de la categoría 5e T568A y T568B
- Los contactos están niquelados, bronce fosforoso con 1U, 3U, 6U….50U chapados en oro
- El diseño exclusivo de guía de conductores escalonados reduce la diafonía en el extremo cercano
- Acepta cables sólidos de 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG y 26 AWG
- Con un diámetro de aislamiento de: 0,64 mm, 0,56 mm, 0,50 mm y 0,40 mm

DESCRIPCIÓN

- Prueba de tensión de resistencia dieléctrica 1000 V/CC
- Resistencia de aislamiento: >500 MΩ
- Aplicación UL: 250 V CA, 2 A (máx.)
- Dieléctrico con tensión permanente: 500 V CA
- Impedancia: 9,38 Ω/100 M
- Resistencia de contacto: <20 MΩ
- Resistencia a la tracción del cable al enchufe: 20 lb (89 N) mín.
- Durabilidad: 2000 ciclos de acoplamiento.
- Resistencia de retención: 57,83 N/min EIA-364-98
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +75 °C
- Almacenamiento: -10 °C a 40 °C Humedad relativa <80 %
- Medio ambiente: Sí
- Material de la carcasa: Policarbonato (PC)
- Hoja de contacto: Bronce fosforado
- Aleación de cobre de alta resistencia
- 100 micropulgadas con revestimiento de níquel y oro seleccionado.
- Terminal: Bronce fosforado Selectrive de 0,3 mm de grosor, chapado en oro sobre níquel

