dimax

SENSOR DE HAZ IR, 3 HACES 250M

A313

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de interrupción ajustable
- Filtrado digital, alta adaptabilidad al entorno para eliminar falsas alarmas.
- Transmisor y receptor de control de CPU para eliminar falsas alarmas
- Diseño de amplio voltaje de: CC 9 ~ 30 V/CA 9 ~ 20 V
- Salidas de relé NO/NC
- Función de alarma antimanipulación: (NC, alarma cuando se retira la tapa)
- Distancia de detección: 0 ~ 250 m seleccionable
- Potencia y voltaje: CC 9-30 V/CA 9-20 V
- Consumo de corriente: ≤70 mA máx.
- Ciclo de alarma: ≥1,5 s
- Salida de alarma: NO/NC seleccionable
- Salida de manipulación: NC
- Clasificación IP: IP65
- Temperatura de funcionamiento: -30□~70□
- Humedad: ≤95 % HR
- Ángulo de corrección: horizontal 180° (± 90°), vertical 20° (± 10°)
- Ubicación de instalación: Interior/exterior, pared/poste
- Dimensiones: 265 x 80 x 80 mm.
- Soporte en U: 4 piezas ABS negro, 65 x 30 x 33,5 mm
- Tornillo de montaje del poste: 8 piezas, PM4 x 30 mm
- Espuma: 68*33*6 mm, negra, EVA de 38 grados algodón



