SENSOR DE HAZ IR, 2 HACES 100M

A314

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de interrupción ajustable
- Filtrado digital, alta adaptabilidad al entorno para eliminar falsas alarmas.
- Transmisor y receptor de control de CPU para eliminar falsas alarmas
- Diseño de amplio voltaje de CC 9 ~ 30 V/CA 9 ~ 20 V
- Salidas de relé NO/NC
- Función de alarma antimanipulación (NC, alarma cuando se retira la tapa)
- 4 frecuencias seleccionables para instalaciones de larga distancia y apilamiento
- Distancia de detección: 60 m\100 m seleccionable
- Potencia y voltaje: CC 9-30 V/CA 9-20 V
- Humedad: ≤95%
- Ángulo de corrección: horizontal 180° (± 90°), vertical 20° (± 10°)
- Ubicación de instalación: Interior/exterior, pared/poste
- Peso: ≈980g
- Dimensiones: 184,08 mm x 73 mm x 71 mm
- Consumo de corriente: ≤70 mA máx.
- Tiempo: 50 ms/100 ms/300 ms/700 ms (ajustable)
- Ciclo de alarma: ≥1,5 s
- Salida de alarma: NO/NC seleccionable
- Salida de manipulación: NC
- Clasificación IP: IP65
- Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 70 °C



