# INYECTOR POE AC110 - 240V

N063




## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Puerto | PoE/Enlace: entrada de puerto RJ45 adaptable 10/100/1000<br>Enlace: salida de puerto RJ45 adaptable 10/100/1000<br>SALIDA CC: 52V |
| Indicador LED | Indicación de alimentación PoE |
| Medios de red | 10/100/1000BASE-TX: par trenzado sin blindaje de categoría 5 y superior |
| Función | Compatible con plug and play de recepción de energía<br>Equipo conforme al estándar IEEE802.3af/at |
| Acuerdo de suministro de energía PoE | IEEE802.3af/at |
| Núcleo del cable de transmisión PoE | 1/2+, 3/6 pares |
| Tasa de red | 10/100/1000 adaptable |
| Distancia de transmisión de energía PoE | ≤100 metros |
| Voltaje de entrada | 110-240 VCA 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | CC: 52 V/±0,5 V. |
| Corriente de salida | 0.58A |
| Potencia de salida | 30W |
| Sobretensión relámpago | 4KV |
| Ambiente de trabajo | Temperatura de funcionamiento: - 10 °~- 55 °C |
| Tamaño | 115 mm × 50 mm × 32 mm (largo × ancho × alto) |



