dimax

# LECTOR WIEGAND

R318

## CARACTERÍSTICAS

El lector es un lector de proximidad con salida Wiegand, que se puede programar. Debido a que es resistente al agua, se puede montar tanto en interiores como en exteriores en entornos hostiles.



## ESPECIFICACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operating Voltage** | 9~18V DC | | |
| **Frequency** | 125KHz/13.56MHz | | |
| **Card Type** | EM Version: EM card<br>MF Version: Mifare Card<br>RX Version: EM+HID+Mifare Cards | | |
| **Reading Distance** | 1~6 CM | | |
| **Output Format** | Wiegand 26, 32, 34, 44, 58bits output<br>(can be programmed) | | |
| **Operating Temperature** | -40°C~ 60°C (-40°F~140°F) | | |
| **Standby Current** | >25mA | | |
| **Operating Humidity** | 10%~98% RH | | |
| **Index of Protection** | IP66 | | |
| **Physical** | ABS | | |
| Dimensions<br>Net Weight<br>Shipment Weight | CR4-R<br>L115xW40xH15(mm)<br>65g<br>115g | CR4-R<br>L115xW40xH15(mm)<br>65g<br>115g | CR4-R<br>L115xW40xH15(mm)<br>65g<br>115g |

