forza POWER TECHNOLOGIES

forzaups.com

# HT-1002LCD

## UPS interactiva con protección coaxial y puertos USB para carga 1000VA/600W




**La Serie HT de Forza es un Sistema UPS de línea interactiva concebida para suministrar energía eléctrica limpia a sus equipos de oficina, electrónicos y sistemas de cine en el hogar, a la par con un avanzado nivel de protección. Evita la degradación del rendimiento de su valioso equipo y la pérdida de datos al mantener un flujo de corriente constante durante interrupciones en el servicio eléctrico o ante fluctuaciones en la línea de suministro. Al integrar una práctica pantalla LCD, protección coaxial contra sobretensiones, además de la función de respaldo con batería en una sola unidad, la serie HT emerge como la mejor en su tipo por su desempeño, calidad y reducido tamaño. Disponible en configuraciones de 750VA y 1000VA.**

## Características

- UPS con topología de línea interactiva
- Práctico panel de LCD indica el estado funcional en tiempo real
- Protección de red/línea telefónica
- Protección de línea coaxial
- Diez (10) tomacorrientes NEMA universales 5-15
- Cinco (5) tomacorrientes con regulación de tensión y respaldo de batería, más seis (5) con supresión de sobretensión solamente
- Dos puertos USB de 2,1 amperes con protección para carga, ambos ubicados en el panel superior.
- Batería desmontable y de fácil reemplazo.
- Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales .




**1000VA**

**NIVEL DE PROTECCIÓN 5**

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería

| MPN | HT-1002LCD |
|---|---|
| **Aspectos generales** | |
| Capacidad | 1000VA/600W |
| **Entrada** | |
| Tensión nominal | 220V |
| Margen de tensión | 162-268VCA |
| Frecuencia | 45-65Hz (detección automática) |
| Tipo de enchufe | NEMA 5-15P |
| **Salida** | |
| Tensión nominal | 120V+/-10% |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Estabilidad de frecuencia | +/- 1Hz modo de batería |
| Forma de onda | Onda senoidal modificada |
| Número total de salidas | 10 NEMA 5-15R |
| Tomacorrientes con respaldo de batería /supresión de sobretensión | 5 |
| Tomacorrientes exclusivos contra sobretensión | 5 |
| Protección de red | RJ-45 |
| Protección para línea de teléfono/fax/módem | RJ-11 |
| Protección para cable y satélite | Incluido |
| Cargador USB | 2,1A máx (2) |
| **Batería** | |
| Tipo y número de baterías | 12V /9Ah (1) |
| Tiempo de autonomía | 32 min.** |
| Tiempo de recarga | Hasta el 90% de su capacidad en 4 horas luego de la descarga completa |
| Modelo con batería intercambiable | Sí |
| **Regulación de tensión** | |
| Tensión de corte máxima | 268V |
| Elevación | 198V |
| Reducción | 242V |
| Tensión de corte mínima | 162V |
| **Regulación de frecuencia** | |
| Selección automática de frecuencia | Incluido |
| **Transferencia de línea a batería** | |
| Tiempo típico de transferencia | 2-4ms |
| Transferencia a batería por baja tensión en la línea | 162VCA |
| Transferencia a batería por alta tensión en la línea | 268VCA |
| **Alarmas/Indicadores** | |
| Indicadores visuales | Pantalla de LCD de fácil lectura con luz de fondo azul que exhibe el voltaje de entrada y de salida, el estado de la batería, el nivel de carga y el estado de la UPS. |
| Audible | Modo de batería: Se activa cada 10 segundos<br>Bajo voltaje de la batería: Se activa una vez por segundo<br>Sobrecarga: Emite un tono una vez cada 0.5 segundo<br>Falla: Sonido continuo |
| **Protección** | |
| Protección total | Regulación de tensión, sobrecarga, protección contra descarga y sobrecarga. |
| Joules | 510J |
| **Funciones especiales** | |
| Opción de “arranque en frío” | Incluido |
| Carga automática | Incluido |

| MPN | HT-1002LCD |
|---|---|
| **Características ambientales** | |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20-50°C |
| Humedad relativa | 0-90% no condensada |
| Ruido audible | <40dB a un metro |
| **Aspectos físicos** | |
| Cubierta | Plástico retardador de llama |
| Dimensiones | 336x200x114mm |
| Peso | 6,5kg |
| **Información adicional** | |
| Garantía | 3 años* |

*2 años en las baterías
**Computadora individual más monitor




Forza Power Technologies® es marca registrada. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivos informativos solamente y por ende, no representa recomendación ni promoción alguna por parte de la empresa. Forza Power Technologies® no asume ninguna responsabilidad por el uso ni el funcionamiento de tales productos. Hecho en China.