forza POWER TECHNOLOGIES

forzaups.com

FDC-3002R

La serie Atlas de sistemas en línea ofrece el máximo nivel de protección para equipos de misión crítica contra la gama más amplia de interrupciones y problemas vinculados con la línea de suministro eléctrico.



La nueva serie Atlas de sistemas de alimentación ininterrumpible en línea ofrece la verdadera tecnología de doble conversión y el nivel más alto de protección apto para equipos críticos. La serie combina un rendimiento optimizado con una amplia variedad de funciones, dando origen a un sistema sumamente eficiente, caracterizado por su fácil mantenimiento y operación. Concebida para evitar interrupciones de servicio inesperadas debido a sobrecargas, fallas internas o durante caídas o subidas de tensión, esta unidad garantiza un funcionamiento fiable e ininterrumpido por medio de su bloque de batería interna y su módulo optativo para batería externa.
La serie Atlas está disponible con tensiones de salida de 220V.

Características

- Montaje en bastidor o base para conversión a torre
- Sistema UPS en línea con verdadera tecnología de doble conversión
- Factor de potencia de 0,9
- Práctica pantalla de LCD con fácil inversión del visualizador
- Tomacorrientes de salida programables
- Modo de conversión de frecuencia de 50/60Hz
- Modo ECO y ECO avanzado para ahorrar energía
- Apagado automático de emergencia (EPO)
- Reemplazo de baterías sin desconectar la unidad *(hot-swappable)*

3000VA

NIVEL DE PROTECCIÓN 6

+ Interruptor
+ Supresor de Sobretensión
+ Protector de Voltaje
+ Regulador de Voltaje
+ Respaldo de Batería
+ Doble Conversión

Office equipment

Industrial & commercial facilities

Servers

6 protected outlets

forza Tracker Monitorring software

MPN	FDC-3002R
Aspectos generales	
Capacidad	3000VA/2700W
Topología	Doble conversión
Entrada	
Tensión nominal	200-240VCA
Frecuencia	40Hz-70Hz
Joules	L-N: 624J L-T: 420J N-T: 420J
Tipo de enchufe	NEMA L5-30P
Salida	
Tensión nominal	220VCA
Frecuencia (sincronizada)	47Hz-53Hz ó 57Hz-63Hz
Frecuencia (batería)	50Hz±0.1Hz or 60Hz±0.1Hz
Efficiencia (modo de CA)	>91%
Forma de onda	Onda Sinusoidal Pura
Número total de salidas	6 NEMA 5-20R
Tiempo de transferencia (de línea a batería)	0ms
Tiempo de transferencia (inversor a derivación)	4ms
Administración vía USB	Incluido
Batería	
Tipo y número de baterías	12V / 9Ah (6)
Tiempo de autonomía	4,5 min con carga plena
Tiempo de recarga	4 horas hasta el 90% de su capacidad
Alarmas/Indicadores	
Indicadores visuales	Pantalla LCD con iluminación de fondo azul
Audible	Battery mode: Sounds every 5 seconds Low battery: sounds every 2 seconds Overload: Sounds every second Fault: Continuous sound
Communication ports	RS-232, USB
Power management software	ForzaTracker
Physical appearance	
Cord length	6.0ft
Dimensions	23.6x17.3x3.5in
Weight	66.4lb
Physical appearance	
Warranty	Two years for UPS, one year for battery



Forza Power Technologies™ es marca registrada. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivos informativos solamente y por ende, no representa recomendación ni promoción alguna por parte de la empresa. Forza Power Technologies™ no asume ninguna responsabilidad por el uso ni el funcionamiento de tales productos. Hecho en China.