ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

# Active 20

Centrais de alarme monitorável para até 32 zonas




## Características gerais.

- 32 zonas (até 32 sensores sem fio, 9 zonas duplas, 1 zona com fio por teclado);
- 5 pares de bornes “+” e “-” para maior organização;
- 2 partições reais;
- 1 partição para eletrificador;
- 99 usuários;
- 4 teclados;
- 16 Caracteres para nomes de zonas e usuários;
- GPRS (necessário MGP-04);
- 4G com nuvem (necessário MGP-04 4G);
- Rádio alarme;
- Bluetooth® para programação (necessário ME-05 WB ou MB-01);
- Ethernet e Wi-Fi (necessário ME-05 WB);
- Sensores sem fio e controles remotos (necessário MRF-01 ou TEC-500);
- 1 saída PGM com relé. Expansível até 4 PGMs;
- Aplicativo para Android® e iOS® com acesso por nuvem;
- Pânico por aplicativo com envio da localização;
- Tarefas agendadas;

.

Imagem ilustrativa.

# Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| **Características técnicas** | |
| Tensão de Alimentação | 100 V c.a. ~ 240 V c.a. / 50 ~ 60 Hz |
| Consumo médio da central na rede elétrica | 2,7 W |
| Buffer de eventos | 256 eventos |
| Módulos compatíveis | ME-04 / ME-05 WB / MGP-04 / MGP-04 3G / MGP-04 V2 / MGP-04 3G V2 / MGP-04 4G |
| Carga máxima na saída auxiliar | 800 mA |
| Carga máxima na saída sirene | 450 mA |
| **Características Técnicas das zonas convencionais** | |
| Resistência máxima da fiação do loop de zona com fio | 100 Ohms se usar o resistor de fim de linha ou 1k Ohm se desabilitar o resistor de fim de linha e zona dupla. |
| Tempo mínimo de abertura dos sensores com fio | 250 ms |
| **Características Técnicas da comunicação sem fio** | |
| Alcance de transmissão | 100 metros em área aberta sem obstáculos (necessário teclado com receptor compatível) |
| Capacidade de dispositivos | 32 sensores, 99 controles na frequência 433,92 MHz |
| **Características Técnicas da comunicação A-B do teclado** | |
| Comprimento máximo da fiação do teclado com fio | Até 100 metros |
| Número máximo de teclados com fio | Até 4 teclados |
| **Características Gerais** | |
| Temperatura de operação | 0 a 50 °C com umidade de até 90 % |
| Dimensões | 250 x 225 x 88 mm (A x L x P) |
| Peso sem bateria | 800 gramas |