ALARMES

ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

SI-51

Sensor de Presença para Iluminação de teto



Características gerais.

- Ângulo de detecção 360º;
- Altura de instalação de 2 a 4 metros;
- Instalação de embutir ou sobrepor;
- Corrente máxima até 10A;
- Sistema inteligente de acionamento, que prolonga a vida útil do sensor e lâmpada;
- Fácil instalação.

Imagem ilustrativa.

Especificações técnicas

Sensor	
Ângulo de detecção	360º
Alcance de detecção	Até 7 metros (quando instalado a 2,9 metros de altura e temperatura de 25ºC)
Instalação	Embutir ou Sobrepor
Altura de instalação	2 a 4 metros
Tipo de lâmpada	LED / Incandescente / Halógena / Fluorescente
Potência máxima da lâmpada	Máx. 1100 W (1100 VA) em 127 V Máx. 2000 W (2000 VA) em 220 V
Ajuste de tempo	1 s. / 1 min. / 5 min. / 10 min.
Aplicação	Ambiente interno e/ou Semiaberto
Tempo de estabilização	15 segundos
Sensibilidade de funcionamento da fotocélula	10 lux (± 2 lux)
Geral	
Tensão de operação	85 a 305 Va.c. / 50 a 60 Hz
Consumo	Em repouso: 0,05W Em acionamento: <0,35W
Temperatura de trabalho	-5º C a 45º C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)
Grau de proteção	IP 30
Dimensões	103,3 x 103,3 x 47,2 (CxLxA)
Peso	110g

JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda
Rua João Mota, 471 - Jd. das Palmeiras - Santa Rita do Sapucaí/MG - 37540-000

Suporte técnico: (35) 3473-3550 / suporte.jfl@jfl.com.br
Comercial: (35) 3473-3550 / jfl@jfl.com.br