Video Port.

FICHA TÉCNICA

KLP-D410

KOCOM
Digital Home Network System

Características Principales:



- Diseño elegante con teclado de botón táctil.
- Teclado de luz de fondo con encendido automático por la noche.
- Conexión con hasta 450 viviendas.
- Fácil de instalar con sólo 4 cables del sistema de BUS.
- Conversación de audio y video con los visitantes.
- Función de monitoreo y apertura de puerta.
- Función de apertura de puerta código de acceso o tarjeta de RF (* KLP-C420RF).
- LED blanco para ayudar a un usuario para identificar al visitante y por la noche.
- Ángulo de la cámara ajustable.

Características Principales:



- Dispositivos Compatibles: KIP-603, KIP-120.
- Montura: Empotrado.
- Comunicación de Sistema: Comunicación manos libres de dos vías.
- Funciones de Iluminación LED: 10KEY LED: se enciende cuando se opera una clave / Modo de lámpara LED: se enciende por debajo de una iluminación determinada / Cámara LED: se enciende cuando se llama a una casa en una iluminación de baja.
- Tiempo de Llamada: 180 segundos (tiempo de llamada en espera depende en un pad de pared interocked.)
- Ángulo de Visión: Ajustable (de arriba, abajo, derecha e izquierda).
- Iluminación Mínima: 0.1 Lux (cuando el LED blanco está encendido).
- Tarjeta RF Interlocking: modelo KLP-C420RF (13.56MHz).
- Temperatura de Operación: -10 ℃ a 50 ℃.
- Requisito de Alimentación: DC 15V ± 1V.
- Consumo de Energía: 3W en operación / modo de espera
- Dimensiones: 207 mm (W) x 215 mm (H) x 85 mm (D).
- Material de Acabado: Aluminio.
- Color: Plateado